

## Addolcitore 2 corpi a Tempo

rigenera in base alla periodicità necessaria

**Garanzia 3 anni !!**

**Assistenza  
con oltre  
40 anni  
di esperienza**



**Valvola  
CLACK 1"1/4  
7,7 m<sup>3</sup>/h p.i.  
7,3 m<sup>3</sup>/h b.w.**



Modello	Resina Lt	Capacità ciclica a 45°f m <sup>3</sup>	Portata istantanea m <sup>3</sup> /h	Consumo sale / acqua a rigenerazione	Misure bombola cm	Misure tino sale cm	OMAGGIO (a corredo)	OPTIONAL
<b>CABN 140 TE2</b>	140	15,6	7,7	per ogni Lt di resina, circa <b>120 gr/sale(*) 7 Lt/acqua(*)</b>  a 2,5 bar IN	d x h 50 x 160	d x h 57 x 113 (190 Kg)	<b>Valvola salamoia sicurezza</b>	<b>By-pass</b>  <b>Cloratore resine</b> (solo uso residenziale)
(*) dati indicativi: variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione; per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso.								
Linea salamoia: 3/8" (1600) Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie								
Materiali a norma DM 174 e DM 25								