

## Addolcitore 2 corpi

a Tempo

rigenera in base alla periodicità necessaria

**Garanzia 3 anni !!**

**Assistenza  
con oltre  
40 anni  
di esperienza**



**Valvola  
CLACK 1"**  
**6,12 m3/h p.i.**  
**6,12 m3/h b.w.**



| Modello                    | Resina<br>Lt | Capacità<br>ciclica<br>a 45°F<br>m3 | Portata<br>istantanea<br>m3/h | Consumo<br>sale / acqua<br>a<br>rigenerazione                                                 | Misure<br>bombola<br>cm | Misure<br>tino sale<br>cm        | OMAGGIO<br>(a corredo)                    | OPTIONAL                                                                              |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAN<br/>130<br/>TE2</b> | 130          | 14,4                                | 6,12                          | per ogni<br>Lt di resina,<br>circa<br><br>120 gr/sale(*)<br>7 Lt/acqua(*)<br><br>a 2,5 bar IN | d x h<br>42 x<br>190    | d x h<br>57 x<br>113<br>(190 Kg) | <b>Valvola<br/>salamoia<br/>sicurezza</b> | <b>By-pass</b><br><br><b>Cloratore<br/>resine<br/>(solo<br/>uso<br/>residenziale)</b> |

(\*) dati indicativi:

variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione;  
per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso.

Linea salamoia: 3/8" (1600)

Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie

Materiali a norma DM 174 e DM 25