

Addolcitore cabinato a Tempo

rigenera in base alla periodicità necessaria

Garanzia 3 anni !!

**Assistenza
con oltre
40 anni
di esperienza**



**Valvola
CLACK 1"
6,12 m³/h p.i.
6,12 m³/h b.w.**



Modello	Resina Lt	Capacità ciclica a 45°f m3	Portata istantanea m3/h	Consumo sale / acqua a rigenerazione	Misure cabinato	OMAGGIO (a corredo)	OPTIONAL
CAN 20** TEC	20	2,2	2	per ogni Lt di resina, circa 120 gr/sale(*) 7 Lt/acqua(*) a 2,5 bar IN	l x p x h 34 x 53 x 113	Valvola salamoia sicurezza	By-pass Cloratore resine (solo uso residenziale)
<p>(*) dati indicativi: variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione; per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso. (**) uguale come misure al 25 Lt ma con meno resina.</p>							
<p>Linea salamoia: 3/8" (1600) Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie</p>							
<p>Materiali a norma DM 174 e DM 25</p>							