

## Addolcitore 3 corpi a Volume alternato (TWIN)

rigenera in base ai m3 utilizzati una bombola alternandosi all'altra

**Garanzia 3 anni !!**

**Assistenza  
con oltre  
40 anni  
di esperienza**



**Valvola  
CLACK 1" Twin  
6,12 m3/h p.i.  
3,4 m3/h b.w.**



Modello	Resina Lt	Capacità ciclica a 45°f m3	Portata istantanea m3/h	Consumo sale / acqua a rigenerazione	Misure bombole cm	Misure tino sale cm	OMAGGIO (a corredo)	OPTIONAL
<b>CAN 300** TW3</b>	150 + 150	16,7 a colonna	6,12	per ogni Lt di resina, circa 120 gr/sale(*) 7 Lt/acqua(*) a 2,5 bar IN	d x h 50 x 190	d x h 73 x 120 (340 Kg)	Valvola salamoia sicurezza	By-pass  Cloratore resine (solo uso residenziale)
(*) dati indicativi: variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione; per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso. (**) uguale come misure al 170 + 170 Lt ma con meno resina								
Linea salamoia: 1/2" (1700) Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie								
Materiali a norma DM 174 e DM 25								