

Addolcitore 3 corpi a Volume alternato (TWIN)

rigenera in base ai m3 utilizzati una bombola alternandosi all'altra

Garanzia 3 anni !!

**Assistenza
con oltre
40 anni
di esperienza**



**Valvola
CLACK 1" Twin
6,12 m3/h p.i.
3,4 m3/h b.w.**



Modello	Resina Lt	Capacità ciclica a 45°f m3	Portata istantanea m3/h	Consumo sale / acqua a rigenerazione	Misure bombole cm	Misure tino sale cm	OMAGGIO (a corredo)	OPTIONAL
CAN 340 TW3b	170 + 170	18,9 a colonna	6,12	per ogni Lt di resina, circa 120 gr/sale(*) 7 Lt/acqua(*) a 2,5 bar IN	d x h 56 x 160 versione bassa	d x h 73 x 120 (340 Kg)	Valvola salamoia sicurezza	By-pass Cloratore resine (solo uso residenziale)

(*) dati indicativi:
variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione;
per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso.

Linea salamoia: 1/2" (1700)
Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie

Materiali a norma DM 174 e DM 25