

## Addolcitore 2 corpi a Tempo

rigenera in base alla periodicità necessaria

**Garanzia 3 anni !!**

**Assistenza  
con oltre  
40 anni  
di esperienza**



**Valvola  
CLACK 1"  
6,12 m<sup>3</sup>/h p.i.  
6,12 m<sup>3</sup>/h b.w.**



| Modello             | Resina Lt | Capacità ciclica a 45°f m <sup>3</sup> | Portata istantanea m <sup>3</sup> /h | Consumo sale / acqua a rigenerazione  | Misure bombola cm | Misure tino sale cm          | OMAGGIO (a corredo)               | OPTIONAL  |
|---------------------|-----------|--|--------------------------------------|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>CAN 60** TE2</b> | 60        | 6,7                                    | 6                                    | per ogni Lt di resina, circa<br><b>120 gr/sale(*)</b><br><b>7 Lt/acqua(*)</b><br>a 2,5 bar IN | d x h<br>37 x 150 | d x h<br>57 x 85<br>(140 Kg) | <b>Valvola salamoia sicurezza</b> | <b>By-pass</b><br><br><b>Cloratore resine (solo uso residenziale)</b> |

(\*) dati indicativi:  
variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione;  
per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso.  
(\*\*) uguale come misure all'80 Lt ma con meno resina

Linea salamoia: 3/8" (1600)  
Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie

Materiali a norma DM 174 e DM 25