

Addolcitore 2 corpi a Tempo

rigenera in base alla periodicità necessaria

Garanzia 3 anni !!

**Assistenza
con oltre
40 anni
di esperienza**



**Valvola
CLACK 1"1/2
13,6 m3/h p.i.
11,4 m3/h b.w.**



Modello	Resina Lt	Capacità ciclica a 45°F m3	Portata istantanea m3/h	Consumo sale / acqua a rigenerazione	Misure bombola cm	Misure tino sale cm	OMAGGIO	OPTIONAL
CBN 130 TE2	130	14,4	13	per ogni Lt di resina, circa 120 gr/sale(*) 7 Lt/acqua(*) a 2,5 bar IN	d x h 42 x 200	d x h 57 x 113 (190 Kg)	Valvola salamoia sicurezza	Cloratore resine (solo uso residenziale)

(*) dati indicativi:

variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione;
per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso.

Linea salamoia: 3/8" (1600)

Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie

Materiali a norma DM 174 e DM 25