

Addolcitore 2 corpi a Tempo

rigenera in base alla periodicità necessaria

Garanzia 3 anni !!

**Assistenza
con oltre
40 anni
di esperienza**



corpo in
NORYL

**Valvola
CLACK 1"1/2
13,6 m3/h p.i.
11,4 m3/h b.w.**



| Modello | Resina Lt | Capacità ciclica a 45°f m3 | Portata istantanea m3/h | Consumo sale / acqua a rigenerazione | Misure bombola cm | Misure tino sale cm | OMAGGIO | OPTIONAL |
|--|-----------|----------------------------|-------------------------|---|------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| CBN 170 TE2 | 170 | 18,9 | 13,6 | per ogni Lt di resina, circa 120 gr/sale(*) 7 Lt/acqua(*) a 2,5 bar IN | d x h 50 x 200 | d x h 73 x 120 (340 Kg) | Valvola salamoia sicurezza | Cloratore resine (solo uso residenziale) |
| (*) dati indicativi: variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione; per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso. | | | | | | | | |
| Linea salamoia: 1/2" (1700) Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie | | | | | | | | |
| Materiali a norma DM 174 e DM 25 | | | | | | | | |