

Addolcitore 2 corpi

a Tempo

rigenera in base alla periodicità necessaria

Garanzia 3 anni !!

**Assistenza
con oltre
40 anni
di esperienza**



corpo in
NORYL

**Valvola
CLACK 1"1/2
13,6 m3/h p.i.
11,4 m3/h b.w.**



Modello	Resina Lt	Capacità ciclica a 45°F m3	Portata istantanea m3/h	Consumo sale / acqua a rigenerazione	Misure bombola cm	Misure tino sale cm	OMAGGIO	OPTIONAL
CBN 340 TE2	340	37,8	13,6	per ogni Lt di resina, circa 120 gr/sale(*) 7 Lt/acqua(*) a 2,5 bar IN	d x h 62 x 245	d x h 84 x 120 (460 Kg)	Valvola salamoia sicurezza	Cloratore resine (solo uso residenziale)

(*) dati indicativi:

variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione;
per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso.

Linea salamoia: 1/2" (1700)

Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie

Materiali a norma DM 174 e DM 25