

**Addolcitore 2 corpi  
a Tempo**

*rigenera in base alla periodicità necessaria*

**Garanzia 3 anni !!**

**Assistenza  
con oltre  
40 anni  
di esperienza**



**Valvola  
CLACK 2"  
26,1 m3/h p.i.  
18,2 m3/h b.w.**



Modello	Resina Lt	Capacità ciclica a 45°f m3	Portata istantanea m3/h	Consumo sale / acqua a rigenerazione	Misure bombola cm	Misure tino sale cm	OMAGGIO (a corredo)	OPTIONAL
<b>CCO 1100 TE2</b>	1100	122,2	26,1	per ogni Lt di resina, circa <b>120 gr/sale(*) 7 Lt/acqua(*)</b>  a 2,5 bar IN	d x h 111 x 265	d x h 122 x 134 (1500 Kg)	<b>Valvola salamoia sicurezza</b>	<b>Cloratore resine (solo uso residenziale)</b>
(*) dati indicativi: variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione; per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso.								
Linea salamoia: 1/2" (1700) Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie								
Materiali a norma DM 174 e DM 25								