

## Addolcitore 2 corpi a Tempo

rigenera in base alla periodicità necessaria

**Garanzia 3 anni !!**

**Assistenza  
con oltre  
40 anni  
di esperienza**



**Valvola  
CLACK 2"**  
26,1 m<sup>3</sup>/h p.i.  
18,2 m<sup>3</sup>/h b.w.



| Modello  | Resina Lt | Capacità ciclica a 45°f m3 | Portata istantanea m3/h | Consumo sale / acqua a rigenerazione  | Misure bombola cm                          | Misure tino sale cm                         | OMAGGIO (a corredo)               | OPTIONAL  |
|--|-----------|----------------------------|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|
| <b>CCO<br/>170<br/>TE2b</b>  | 170       | 18,9                       | 17                      | per ogni Lt di resina, circa<br><b>120 gr/sale(*)</b><br><b>7 Lt/acqua(*)</b><br>a 2,5 bar IN | d x h<br><b>56 x 170</b><br>versione bassa | d x h<br><b>73 x 120</b><br><b>(340 Kg)</b> | <b>Valvola salamoia sicurezza</b> | <b>Cloratore resine (solo uso residenziale)</b> |
| (*) dati indicativi:<br>variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione;<br>per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso. |           |                            |                         |   |  |   |                                   |   |
| Linea salamoia: 1/2" (1700)<br>Press.esercizio 2/5 Bar - Temp.acqua 2/35°C - Temp.esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie  |           |                            |                         |   |  |   |                                   |   |
| Materiali a norma DM 174 e DM 25   |           |                            |                         |   |  |   |                                   |   |