

Addolcitore 2 corpi

a Volume/tempo

rigenera in base ai m3 utilizzati e se occorre in base alla periodicità necessaria

Garanzia 3 anni

*Assistenza
con oltre
40 anni
di esperienza*



*Valvola
CANATURE
4,5 m3/h p.i.
1,8 m3/h b.w.*



| Modello | Resina Lt | Capacità ciclica a 45°f m3 | Portata istantanea m3/h | Consumo sale / acqua a rigenerazione | Misure bombola cm | Misure tino sale cm | OMAGGIO (a corredo) | OPTIONAL |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|--|--|
| TAN 20** VE2 | 20 | 2,2 | 2 | per ogni Lt di resina, circa 120 gr/sale(*) 7 Lt/acqua(*) a 2,5 bar IN | d x h 26 x 105 | d x h 34 x 90 (75 Kg) | Valvola salamoia sicurezza ByPass | Cloratore resine (solo uso residenziale) |

(*) dati indicativi:

variano in base alla maggiore o minore pressione dell'acqua in entrata e in base ai tempi di rigenerazione;
per quanto riguarda il sale, anche dalla consistenza/qualità del sale stesso.

(**) uguale come misure al 25 Lt ma con meno resina.

Linea salamoia: 3/8" (1600)

Press. esercizio 2/5 Bar - Temp. acqua 2/35°C - Temp. esterna 2/40°C - NO umidità - NO sole diretto - NO intemperie

Materiali a norma DM 174 e DM 25